

Návod k použití
Č. Výr. 60083

GARDIGO

Vodní odpuzovač plašič zvířat a ptáků / 10 m²



Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich kvalitních produktů.
Níže vám vysvětlíme funkce a zacházení s naším zařízením.
Věnujte prosím čas čtení pokynů v klidu a používejte zařízení podle popisu.

Dodržujte prosím všechny přiložené bezpečnostní a provozní pokyny. Tyto pokyny uschovejte.
Pokud máte nějaké dotazy nebo máte-li nějaké komentáře k tomuto zařízení, kontaktujte prosím Vašeho specializovaného prodejce nebo náš servisní tým.

Způsob použití

Jakékoli jiné použití, než je uvedeno, není dovoleno! Používejte a / nebo dodržujte provozní pokyny. Vodní obrana Gardigo nebrání pobytu zvířat, ale je pobyt v okolí zařízení nepříjemný, a tak prostor opustí. Vystupující vodní paprsek zvíře vyleká. Úhel rozmetání lze nastavit až na 170 °. Produkt se může rychle dostat na všechna postižená místa a lze ho snadno připojit. Zařízení nemá žádný škodlivý dopad na zvířata, protože se provozuje pouze voda jako odstrašující prostředek. To v závislosti na tlaku vody, 2 - 3 šálky použité vody. Detektor pohybu nesmí být během montáže zakryt a musí být mít přehled o oblasti, která má být zkontrolována.

Provoz je doporučený při teplotě nejméně 5 ° C.

Pro dobrý výsledek stříkání vodou musí být vhodný tlak. Tlak vody by měl být pod 4 bary.

Bezpečnostní pokyny

- Elektrické spotřebiče, obalový materiál atd. nepatří dětem.
- Zařízení provozujte pouze s dodaným napětím: 2 x AA baterie
- K opravám používejte pouze originální náhradní díly, aby nedošlo k vážnému poškození.
- V každém případě zkontrolujte, zda je zařízení vhodné pro příslušné použití vzhledem k poloze.
- Toto zařízení není pro osobní použití s omezením fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo s nedostatkem zkušeností nebo znalostí.
- Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie a uložte ho.
- Akumulátory a baterie by neměly být vystaveny teplotám pod 0 ° C
- Může to způsobit poškození a ztrátu kapacity.
- Tento přístroj je určen pro venkovní použití.

Rozsah dodávky

- Vodní obrana zvířat - zařízení
- Postřikovací jednotka
- Zemní hrot, 2 díly
- Standardní připojení zahradní hadice
- Těsnicí uzávěr
- Návod k použití

Uvedení do provozu

Vodní obrana Gardigo je ovládána bateriemi. K připojení vody potřebujete zahradní hadici.

Vložte baterie:

1. K provozu potřebujete 2 x AA baterie.
2. Otevřete kryt prostoru pro baterie.
3. Otevřete kryt na baterie zvednutím jazýčku.

4. Vložte baterie. Dávejte pozor na polarity.
5. Zavřete kryt baterie. Ujistěte se, že je těsnicí kroužek správně nainstalován a neposunul se.
6. Posuňte ochranný kryt.

Montáž:

1. Zašroubujte plastovou trubici zemního hrotu ke spodní část zařízení.
2. Zašroubujte železný zemnicí hrot potrubí.
3. Zašroubujte připojení zahradní hadice k postrannímu vchodu na zemním hrotu.
4. Zašroubujte postřikovací jednotku v horní část zařízení.
5. Zařízení je nyní připraveno k umístění na zahradě nebo u zahradního rybníka.

Provoz:

Chcete-li nastavit, vyberte místo, kde zvířata přejdou zorným polem senzoru.

Senzor reaguje více, když zvíře prochází oblastí, než když se zvíře přiblíží k senzoru. Ujistěte se, že zorné pole senzoru nezakrývají keře a že povrch senzoru je čistý.

Citlivost senzoru byste měli odpovídajícím způsobem upravit podle toho, která zvířata chcete odehnat a v jaké vzdálenosti. Existují rozptylové úhly vody vzdálenosti. Při nastavování se ujistěte, že přístroj má stabilní polohu. Zpětný ráz vody může působit na zařízení. Pohyb senzoru by neměl být vyšší než 1 metr nad terénem.

Nejprve zkontrolujte funkci zařízení.

Zapněte zařízení, například na úrovni 9. Červená LED bliká za oknem detektoru pohybu.

Pohybně vaší rukou před senzorem pohybu. Pokud uslyšíte cvaknutí, zařízení se aktivuje a vodní ventil se přepnul. Plně zapněte kohoutek.

Řízení vodního paprsku:

Snímač pohybu má detekční úhel 100 ° horizontální a 65 ° vertikální. Rozsah vodního paprsku dosahuje až 10 metrů při maximálním tlaku vody 4 bary, ale lze jej omezit ručně. Musíte upravit na místě. Máte dvě možnosti nastavení, přizpůsobte vodní paprsek danému umístění:

- Šířka: Chcete-li to provést, otočte plastovým šroubem na horní části stříkací jednotky.
- Úhel rozmetání: je umístěn na základně stříkací jednotky. Dva oddělovací klipy - pohybujte mírně. Příslušný klip slouží jako úder doprava. Pokud zasáhne jednu ze zastávek, směr otáčení se změní.

Nastavení detekčního rozsahu: na zadní straně jsou ovládací prvky pro zapnutí, režim a citlivost.

Nastavení také závisí na prostředí a chování slunce.

	Dosah 3 m: úroveň 5 - 7
	Dosah 6 m: úroveň 8 - 9
Malá zvířata:	Dosah 3 m: úroveň 3 - 4
	Dosah 6 m: úroveň 5 - 6
	Dosah 10 m: úroveň 7 - 9
Střední zvířata:	Dosah 6 m: úroveň 4 - 6
	Dosah 10 m: úroveň 7 - 9

Technické údaje

- Dosah vodního paprsku: do 10 m (nastavitelné a závislé na tlaku vody)
- Aktivace detektorem pohybu PIR: Úhel detekce cca 100 ° x 60 °
- Nastavitelný postřikovač: doleva / doprava a nahoru / dolů
- Vyšší spotřeba na aktivaci: přibližně 2 - 3 šálky
- Připojení: na běžné zahradní hadicové systémy
- Třída ochrany IP: IPX5
- Baterie: 2 x alkalická AA (součástí balení)
- Snadná instalace / seřízení díky hrotu na zemi
- Rozměry výrobku: 10,2 x 66 x 11 cm (Š x V x H)
- Provozní teplota: 0 ° C až + 50 ° C a ≤ 90% R.H.
- Skladovací teplota: 0 ° C až + 50 ° C a ≤ 90% R.H.

Ujistěte se, že baterie jsou před likvidací zcela vybité!

Obrázky viz, originální návod na webu nebo v zásilce.

Váš tým GARDIGO